



## Was darf in welchen Container ?

Container für:	Das darf rein
Beton	Beton, (z.B. Gehwegplatten) sauber, ohne Bauschutt und Erde, max. Kantenlänge 1m
Bauschutt Klasse I – rein mineralisch	Fliesen, Ziegel, Steine, Kalksandsteine, Natursteine, Keramik (z.B. Waschbecken, Toiletten)
Bauschutt Klasse II – bis 10% Fremdanteile	Befüllt mit Bauschutt Klasse I mit bis zu 10 % Fremdanteilen z.B. Holz, Styropor, Folie, Erde, Tapeten oder Klebeanhaftungen.....
Bauschutt Klasse III – bis 30% Fremdanteile	Befüllt mit Bauschutt Klasse I mit bis zu 30% Fremdanteilen z.B. Holz, Styropor, Folie, Erde, Tapeten oder Klebeanhaftungen.....
Gemischte Abfälle	Gemisch aus: Bauschutt, Boden, Holz, Glas, Kunststoff, Folie, Styropor, Eisen, Kabel, Pappe, Papier, Möbel, Teppich, Laminat.... <b>Ohne: Dachpappe, Dämmmaterial (KMF), Asbest</b>
Papier, Kartonagen	Zeitungen, Kartons, Zeitschriften <b>Ohne: Folien, Schnellhefter, Ordner, Bücher</b>
Holz Klasse AI – unbehandelt, naturbelassen	Palettenholz, massives Vollholz <b>Ohne: Spanplatten, Dachlatten, Kunststofffüße, kontaminiertes Holz, Anhaftungen</b>
Holz Klasse AII	Holzwerkstoffe, Schalhölzer, Zierbalken, Deckenpaneele, unbehandeltes Bauholz
Holz Klasse AIII – behandelt	Baustellensortiment, Palettenhölzer aus Holzwerkstoffen oder mit Verbundmaterialien, lackierte Hölzer, Möbelhölzer, Türblätter und Zargen von Innentüren, Mischhölzer <b>Ohne: kontaminiertes Holz, Eisenbahnschwellen, Masten, Jägerzäune, Haustüren, Holzfenster</b>
Holz Klasse IV	Konstruktionshölzer für tragende Teile, Holzfachwerk und Dachsparren, Fenster, Fensterstöcke, Außentüren, imprägnierte Bauhölzer aus dem Außenbereich, mit Holzschutzmitteln behandelte Holzabfälle wie z.B. Eisenbahnschwellen, Telegraphenmasten, Jägerzäune, Waggonböden, ölverunreinigte Hölzer, Parkettboden mit Kleberesten
Grüngut schwach bis 20 cm ø	Laub, Gras, Stroh
Grüngut stark über 20 cm ø	Wurzelstöcke
KMF – Künstliche Mineralfaser (Dämmwolle)	MUSS in die dafür vorgesehenen KMF-Säcke verpackt werden. Eine unverpackte Abholung ist gesetzlich verboten.
Asbest – Eternit	MUSS in die dafür vorgesehenen Asbest-Säcke verpackt werden. Eine unverpackte Abholung ist gesetzlich verboten.